

НОВИНКА

3 режима свечения в одном светильнике!

Широко используется в современном светодизайне. Практичное и функциональное управление световым потоком позволяет создавать необходимую световую картину в интерьере.

ОСОБЕННОСТИ:

- Экономия до 90% электроэнергии
- Отсутствие пульсации
- Отсутствие высокой температуры на корпусе
- Равномерный яркий свет
- Лёгкий монтаж
- Удобное подключение проводов питания
- Драйвер в комплекте
- Современный дизайн
- Гарантия 1 год

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для освещения современных жилых интерьеров – квартир и частных домов, для различных общественных помещений – офисов, гостиниц, кафе и ресторанов.

А также для локальной подсветки рабочих зон и интерьерных ниш.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ:

Переключение между режимами работы светильника осуществляется при помощи поочередного включения/выключения питания светильника, в короткий промежуток времени (не более 5 секунд). Переключение режимов осуществляется в следующем порядке: основной свет – подсветка – основной свет с подсветкой.

Для управления режимами работы светильников удобно использовать дистанционные выключатели TM72, TM74, TM75, TM76.

Артикул:	28909
Мощность:	9W
Напряжение:	230V/50Hz
Цветовая температура:	4000K
Световой поток:	720Lm
Цветовая температура LED-подсветки:	4000K
Материал рассеивателя:	матовый акриловый полимер
Материал корпуса:	алюминий
Размеры:	Ø120 × 30мм
Встраиваемый размер:	Ø70мм
Цвет основания:	белый



AL2770
ART. 28909



1
Основной свет – подчеркивает отдельные зоны и предметы интерьера



2
Приглушённый мягкий свет – создаёт более спокойную, уютную обстановку



3
Основной свет с подсветкой – обеспечивает равномерный яркий свет