



1

Основной свет с подсветкой - обеспечивает равномерный яркий свет



2

Основной свет - подчеркивает отдельные зоны и предметы интерьера

3

Приглушенная мягкая подсветка - создает более спокойную, уютную обстановку



Оборотная сторона

Встраиваемый светодиодный светильник **AL2880** широко используется в современном светодизайне. Практичное и функциональное управление световым потоком позволяет создавать необходимую световую картину в интерьере.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Экономия до 90% электроэнергии
- Отсутствие пульсации
- Отсутствие высокой температуры на корпусе
- Равномерный яркий свет
- Лёгкий монтаж
- Драйвер в комплекте
- Современный дизайн
- Гарантия 1 год

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для освещения современных жилых интерьеров – квартир и частных домов, для различных общественных помещений – офисов, гостиниц, кафе и ресторанов, а также для локальной подсветки рабочих зон и интерьерных ниш.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ:

Переключение между режимами работы светильника осуществляется при помощи поочередного включения/выключения питания светильника, в короткий промежуток времени (не более 5 секунд). Переключение режимов осуществляется в следующем порядке: основной свет с подсветкой – основной свет – подсветка.

Для управления режимами работы светильников удобно использовать дистанционные выключатели TM72, TM74, TM75, TM76.

Артикул	29668
Мощность:	9W
Напряжение:	230V/50Hz
Цветовая температура:	4000K
Световой поток:	720Lm
Материал рассеивателя:	матовый акриловый полимер
Материал корпуса:	алюминий
Размеры:	Ø160 × 28
Встраиваемый размер:	Ø118мм
Цвет основания:	белый

EAC IP20 

