

# ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СРЕДИ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЁННЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ!

Feron™

ХИТ  
ПРОДАЖ

ЛУЧШАЯ  
ЦЕНА

IP65



**Светодиодный светильник AL5051** – это современное и функциональное освещение помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Самый эстетичный дизайн среди пылевлагозащищённых светильников
- Материал корпуса из долговечного ABS пластика – обеспечивает стойкость к механическому воздействию и высоким температурам.
- Рассеиватель из матового поликарбоната предотвращает слепящий эффект от светильника, а также обеспечивает широкий угол рассеивания света.
- Световая отдача светильника выше 95Lm/W превосходит доступные аналоги.
- Подходит для освещения помещений с высотой потолков до 4 м.
- Отсутствие вредных пульсаций позволяет использовать светильник в производственных помещениях
- Стабильная работа в сетях с перепадами напряжений
- Простой и быстрый монтаж
- Все необходимые крепежи входят в комплект.

## ПРИМЕНЕНИЕ:

Используется в качестве общего и дополнительного освещения производственных и подсобных помещений, санузлов, бассейнов, коридоров, гаражей, автомоек, парковок, для наружного освещения под навесом. Подходят для использования в помещениях сферы ЖКХ и являются удачным дополнением для современного коммунального хозяйства.



Светодиодный модуль



Гермоввод в разборе



Набор крепежей входит в комплект поставки

Артикул	28736	28650
Мощность:		36W
Цветовая температура:	4000K	6400K
Выходное напряжение:	150-265V/50Hz	
Максимально допустимая мощность линии:	360W	
Количество LED:	240	
Световой поток:	3100Lm	
Рабочая температура:	-40...+50°C	
Способ монтажа:	настенно-потолочный	



www.feron.ru



Возможность соединения в линию!  
Максимально допустимая мощность линии - 360W (до 10 светильников).

### Результаты тестирования AL5051

ЗАЯВЛЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Мощность:	36W
Рабочее напряжение:	150-265V
Световой поток:	3100Lm

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ	
Мощность:	36,4W
Испытательное напряжение:	230V
Световой поток:	3511Lm
Светоотдача:	96Лм/Вт
Угол рассеивания:	115°
Индекс цветопередачи:	84.6
Коэффициент пульсаций:	0,3%

Прибор тестирования



Благодаря превосходным техническим характеристикам, удобству в эксплуатации, экономичности, доступной цене и эстетическому внешнему виду - светильник AL5051 превосходит доступные аналоги и является лучшим предложением на рынке.

