


AL5500

НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Feron



Светильник в режиме 4000K




Контрастное свечение внешней и внутренней части светильника в режимах 2700K и 6400K

Стильный дизайн, который подойдёт для любого интерьера и типа помещения.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Современная альтернатива стандартным люстрам
- Обеспечивает комфортное и яркое освещение
- Равномерное распределение светодиодов по поверхности светильника обеспечивает однородное свечение
- Отсутствие вредных для глаз пульсаций освещенности
- Настраиваемая яркость освещения и цветовая температура (3000-6500K)
- Режим освещенности можно регулировать при помощи пульта управления (от 10 до 100%)
- Возможность установки таймера для автоматического выключения светильника
- Режим ночника с возможностью выбора цветовой температуры

НАСТРОЙКИ ПУЛЬТА ДУ:



1. Светодиодный индикатор
2. Кнопка включения/выключения светильника
3. Режим «ночник»
4. Увеличение яркости свечения
5. Кнопка памяти «Memory», позволяет сохранить понравившийся режим работы светильника
6. Плавное увеличение цветовой температуры (к холодному цвету свечения)
7. Плавное уменьшение цветовой температуры (к теплому цвету свечения)
8. Уменьшение яркости свечения
9. Перевод светильника на максимальную яркость, шаговое переключение цветовой температуры (3000K – 4500K – 6500K)
10. Установка таймера выключения на 30 минут (светильник автоматически отключится спустя 30 минут)
11. Кнопка объединения светильников в группы «A/B», позволяет управлять режимами работы двух групп светильников при помощи одного пульта ДУ.



Модель	Артикул	Мощность	Эквивалент лампы накаливания	Цветовая температура	Световой поток	Материал рассеивателя	Освещаемая площадь	Цвет корпуса	Размеры
AL5500	41143	макс. 80W	5×75W	регулируемая (3000-6500K)	макс. 5600Лм	матовый пластик	макс. 35м²	белый	Ø480×85м