

ПРИМЕНЕНИЕ:

Силовые удлинители STEKKER предназначены для присоединения электрических приемников к однофазным электрическим сетям с номинальным напряжением свыше 50В, но не более 250В, и номинальными токами не более 16А (серии Standart и Professional). Удлинители используются для подключения к электросети техники, расположенной в удалении от точки подачи тока. Модели серии Professional подходят для внутреннего и наружного применения, модели серии Standart рекомендуются для применения внутри помещения.

Чаще всего такие удлинители используются для подключения электроинструмента на строительных объектах, бывают полезными на различных производствах и складах.

В быту их используют при проведении ремонтных работ, для подключения строительной техники. На приусадебных участках к удлинителям подключают садовую технику. С помощью такого устройства можно протянуть питание через двор частного дома для работ в гараже или сарае.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кабель силовых удлинителей STEKKER имеет длину 30 и 50 метров, наматывается на катушку из пластика или металла. Катушка крепится к металлической устойчивой стойке с пластиковой ручкой.

Удлинители на пластиковой катушке оснащены кабелем ПВС сечением 3х1.5мм² с вилкой на 16А, а также кнопкой ручного отключения питания. Имеют степень защиты от пыли и влаги IP20.

Удлинители на металлической катушке оснащены кабелем КГ сечением 3х2.5мм² с каучуковой вилкой на 16А и автоматической кнопкой выключения при превышении нагрузки 3520W.

Данные удлинители имеют степень защиты от пыли и влаги IP54.

Внимание! Необходимо помнить, что в случае использования удлинителя с неразмотанным кабелем допустимая нагрузка уменьшается.

Все силовые удлинители оснащены розеточным блоком на 4 места. Розетки удлинителей серии Professional защищены дополнительными крышками на пружинах.

Все удлинители имеют заземляющий контакт и 1 класс электробезопасности. Срок службы удлинителей составляет не менее 5 лет. Гарантия 1 год.

СЕРИИ PROFESSIONAL, STANDART

Удлинители силовые



PRF01-41-50



STD01-41-30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	PRF01-41-30	PRF01-41-50	STD01-41-30	STD01-41-50
Артикул	39221	39222	39219	39220
Серия	Professional		Standart	
Напряжение номинальное	250В		250В	
Номинальный ток	16А		16А	
Максимальная нагрузка	3520W		3520W	
Материал токоведущих частей	медь		медь	
Материал контактов заземления на вилке	латунь		сталь	
Материал корпуса/рамки	сталь		пластик	
Длина кабеля	30м	50м	30м	50м
Сечение кабеля	3×2.5мм ²		3×1.5мм ²	
Степень защиты	IP54		IP20	
Наличие кнопки	да автоматическое отключение		да	
Наличие крышек	да		нет	
Количество мест	4		4	