LL-889 / LL-890



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65 | -35/+75 | 1 - КЛАСС ЗАЩИТЫ | СРОК СЛУЖБЫ 50 000 ЧАСОВ | ГАРАНТИЯ 1 ГОД

Артикул	Модель	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Световой поток, Lm	Цвет свечения	Размеры LxWxH, мм	Длина провода, м	Кол-во штук в коробе
32155	LL-889	18	18	1400	2700K	1000 x 46 x 46	0,3	20
32200					6400K			
32156				-	RGB			
32157	LL-890	36	36	2800	2700K	1000 x 85 x 65		6
32201					6400K			
32158				-	RGB			

Для светильников с подсветкой RGB/мультиколор не требуется подключение контроллера, плавная смена цвета происходит автоматически

ST1C / ST1D светильник-вспышка



НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44

Артикул	Модель	Цвет	Мощность, W	Частота мигания, Гц	Размеры, мм	Кол-во штук в коробе
26003	ST1C	зеленый	3.5	1	110 x 60 x 50	100
26002	ST1D	желтый				

STLB01 светильник-вспышка



НАПРЯЖЕНИЕ 230/50Hz | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54

Артикул	Цвет	Мощность, W	Частота мигания, Гц	Размеры, мм	Кол-во штук в коробе
29894	белый	1.3	1	112 x 55 x 50	100
29895	красный				
29896	синий				
29897	зеленый				
29898	желтый				