

# ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

## НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

Предназначены для декоративной и навигационной подсветки бассейнов в тёмное время суток. Светильники нужно использовать при погружении в воду на глубине до 1м. Монтируются на вертикальные поверхности бетонных бассейнов.

- Подключение контроллера не требуется, плавная смена RGB цветов происходит автоматически;
- Светильник работает только от трансформатора переменного тока AC12V. Рекомендованные модели трансформаторов: LB1200, LB2200, LB4800, LB7200.



**SP2815**

13W  
Ø298 × 67мм  
провод 1,5м  
6400K RGB  
850 Lm -  
(32168) (32169)

- Для работы светильника необходим контроллер LD59 со встроенным трансформатором переменного тока DC 12V;
- Контроллер имеет пульт дистанционного управления, с помощью которого удобно управлять RGB цветами светильника;
- Возможность подключения к одному контроллеру до трёх светильников.



**SP2816**

13W  
Ø298 × 67мм  
провод 1,5м  
RGB  
(32172)



**LD59**

13W  
51 × 137мм  
12-24V  
радиоканальный  
(32173)

IP65



## СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВОДОЕМОВ

Светодиодные светильники устанавливаются как под водой, так и на берегу.

Предназначены для декоративной подсветки небольших прудов, водоемов, любых видов подводных объектов и надводных композиций.

### ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В ЛИНИЮ

- В комплекте идут два вида крепления: на подставку и на колышек;
- Возможность использовать под водой на глубине до 1м;
- Смена RGB цветов происходит автоматически, подключение контроллера не требуется;
- Устойчивы к агрессивному воздействию окружающей среды;
- Светильники предназначены для работы с трансформатором на 12V. Рекомендованные модели трансформаторов: LB1200, LB2200, LB4800, LB7200.



**SP2709**

3.6W  
Ø93 × 117мм  
провод 2м  
RGB  
(32159)

**SP2710**

5.4W  
Ø111 × 140мм  
провод 2м  
RGB  
(32160)

**SP2811**

9W  
Ø133 × 163мм  
провод 2м  
RGB  
(32161)

### ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ

- Тип крепления - вакуумные фиксаторы (присоски);
- Трансформатор на 12V входит в комплект;
- Длина шнура 1,8м (между светильниками - 1,5м);
- Возможность использовать под водой на глубине до 1м;
- Не требуют подключения контроллера, смена RGB цветов происходит автоматически;
- Устойчивы к воздействию окружающей среды и коррозии;
- Простой и удобный монтаж.



**SP2814**

8.2W  
Ø58 × 100мм  
провод 1,8м  
RGB

В комплекте 5 светильников и трансформатор  
(32165)



# ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

## СВЕТОДИОДНЫЙ ПОДВОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ГЕНЕРАТОРОМ ТУМАНА

Обеспечивает декоративную подсветку фонтана и создает эффект разноцветного тумана на водной глади водоемов.

- Для корректной работы ультразвуковых генераторов тумана, светильник должен быть погружен в воду на глубину до 1 см.
- Светильники поставляются с двумя установочными диаметрами, что позволяет устанавливать их на разные форсунки фонтанов.
- Смена RGB цветов происходит автоматически, подключение контроллера не требуется;
- Светильники предназначены для работы с трансформатором 24V.

Рекомендованные модели трансформаторов: LB9601.



**SP2817**

80W  
Ø206 × 61мм  
провод 3м  
RGB  
резьба Ø32мм резьба Ø50мм  
(32166) (32167)



## СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР ДЛЯ ФОНТАНОВ

Создает яркие светодинамические эффекты подсвечивая струи небольших фонтанов изнутри.

- Смена RGB цветов происходит автоматически, подключение контроллера не требуется;
- Возможность использовать под водой на глубине до 1м;
- Предназначен для работы в любых климатических условиях;
- Простой и быстрый монтаж;
- Светильники предназначены для работы с трансформатором 24V.

Рекомендованные модели трансформаторов: LB2001, LB4301, LB7201, LB9601, LB1201.



**LL-891**

12W  
Ø190 × 75мм  
6400K RGB  
1200 Lm -  
(32170) (32171)



## ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Предназначены для подсветки воды в бассейнах, фонтанах, водоемах, а также для создания ярких светодинамических эффектов в ландшафтном дизайне, обеспечивают навигационную подсветку садово-парковых территорий.

- Светильники используются как на суше, так и под водой на глубине до 2 м;
- Для упрощения монтажа светильник снабжен специальным установочным стаканом, имеет полностью герметичный корпус, изготовленный из нержавеющей стали и калёного стекла;
- Смена RGB цветов происходит автоматически, подключение контроллера не требуется;
- Рекомендованные модели трансформаторов: LB2001, LB4301, LB7201, LB9601, LB1201.



**SP2812**

1W  
Ø52 × 56мм  
провод 0,3м  
2700K  
75 Lm  
(32162)



**SP2813**

3W  
Ø62 × 61мм  
провод 0,3м  
2700K RGB  
225 Lm -  
(32163) (32164)

## ТРАНСФОРМАТОРЫ ДЛЯ ПОДВОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ



<b>LB1200</b>	12W	12V AC	1000mA	(32174)
<b>LB1201</b>	120W	24V AC	5000mA	(32182)
<b>LB2001</b>	20W	24V AC	830mA	(32178)
<b>LB2200</b>	22W	12V AC	1800mA	(32175)
<b>LB4301</b>	43W	24V AC	1800mA	(32179)
<b>LB4800</b>	48W	12V AC	4000mA	(32176)
<b>LB7200</b>	72W	12V AC	6000mA	(32177)
<b>LB7201</b>	72W	24V AC	3000mA	(32180)
<b>LB9601</b>	96W	24V AC	4000mA	(32181)

**IP68** - степень защиты

**AC24V** - рабочее напряжение

**АЛЮМИНИЙ** - материал изделия