

СВЕТОДИОДНЫЕ УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ВЫПУСК №3

УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ

- Подходят для освещения дорожек и придомовых территорий
- Автоматически включают освещение при попадании человека в радиус действия датчика.
- Угол обзора - 140°
- Быстрое время зарядки - 6-8 часов



SP2331

2W

365 × 204 × 58мм

(32025)



SP2332

5W

365 × 204 × 70мм

(32026)



SP2333

9W

400 × 208 × 50мм

(32027)



SP2334

15W / 5W*

625 × 310 × 85мм

(32028)



SP2335

20W / 8W

673 × 310 × 95мм

(32029)



SP2337

25W / 12W

815 × 310 × 93мм

(32189)



SP2338

30W / 16W

878 × 310 × 80мм

(32190)



SP2339

40W / 25W

1090 × 310 × 90мм

32191



СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ



PS0101

2.4W

360 × 214 × 12мм

(32193)



PS0401

3W

(32192)



PS0203

14W

955 × 250 × 30мм
в разложенном виде

(32233)



PS0301

60W

680 × 664 × 35мм
в разложенном виде
(32197)

PS0302

100W

1062 × 667 × 37мм
в разложенном виде
(32198)

PS0303

150W

1340 × 780 × 35мм
в разложенном виде
(32199)



* 15W / 5W - мощность солнечной панели / мощность светодиодного модуля



- датчик движения

18V

- выходное напряжение с панели

СВЕТОДИОДНЫЕ УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ВЫПУСК №2

КОНСОЛЬНЫЕ

Светильники мощностью 30-50 Вт предназначены для освещения придомовых территорий, дворов, скверов, парков.

Светильники мощностью 80-100 Вт предназначены для освещения городских дорог и улиц, стоянок, парковок, площадей.

В новой серии светильников применяются новейшие светодиодные модули SMD3535 SANAN и высококачественные линзы из оптического поликарбоната стойкого к воздействию температур и окружающей среды.

Корпус из литого под давлением алюминиевого сплава, покрыт стойкой к воздействию коррозии порошковой краской.

Высокое качество комплектующих и сборки, соответствие требованиям ГОСТ 30804.3.2-2013

Срок службы 30 000 часов.



Торшерный монтаж на трубу
диаметром 50-55мм



SP2818	SP2819	SP2820
30W	50W	100W
495 × 112 × 87 мм	537 × 130 × 87 мм	660 × 167 × 87 мм
(32251)	(32252)	(32253)



SP2921	SP2922	SP2923	SP2924
30W	50W	80W	100W
6400K	6400K 3000K	6400K	6400K 3000K
350 × 126 × 55 мм	408 × 165 × 55 мм	510 × 190 × 75 мм	631 × 220 × 75 мм
(32213)	(32214) (32276)	(32215)	(32216) (32277)

SP2925	SP2926	SP2927	SP2928
30W	50W	100W	150W
360 × 150 × 50 мм	415 × 170 × 50 мм	580 × 235 × 70 мм	680 × 275 × 70 мм
(32217)	(32218)	(32219)	(32220)

