

УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ТРОТУАРНЫЕ (ГРУНТОВЫЕ)

- Подходят для подсветки тротуаров и парковых дорожек, ступеней, ландшафтной и архитектурной подсветки.
- Удобство монтажа.
- Возможность комбинировать светильники с различным типом свечения.

• Прочный корпус из нержавеющей стали и закаленного стекла.

• Возможность выбрать цвет свечения на свой вкус для моделей 3732-3736 и SP1401 - достаточно заменить лампу.

• Модели 3734, 3735, 3736 и SP1401 могут использоваться без дополнительных крепежей или монтироваться на специальный кронштейн.

• Смена цвета в моделях RGB происходит автоматически.



IP67
СТАЛЬ
СТЕКЛО
ПЛАСТИК

SP4111

3W

Ø100 × 80

2700K	6400K	RGB	зеленый
240Lm	240Lm	-	-
(32012)	(32013)	(32014)	(32111)



IP67
СТАЛЬ
СТЕКЛО
ПЛАСТИК

SP4112

6W

Ø120 × 90

2700K	6400K	RGB	зеленый
480Lm	480Lm	-	-
(32015)	(32016)	(32017)	(32112)



IP67
СТАЛЬ
СТЕКЛО
ПЛАСТИК

SP4113

9W

Ø160 × 90

2700K	6400K	RGB	зеленый
720Lm	720Lm	-	-
(32018)	(32019)	(32020)	(32113)



IP67
СТАЛЬ
СТЕКЛО
ПЛАСТИК

SP4114

12W

Ø180 × 90

2700K	6400K	RGB	зеленый
980Lm	980Lm	-	-
(32021)	(32022)	(32023)	(32114)



IP67
СТАЛЬ
СТЕКЛО
ПЛАСТИК

SP2707

18W

Ø200 × 90

2700K	6400K
1500Lm	-
(32134)	(32135)



IP67
СТАЛЬ
СТЕКЛО
ПЛАСТИК

SP2708

24W

Ø250 × 90

2700K	6400K
2000Lm	-
(32136)	(32137)



IP67
СТАЛЬ
СТЕКЛО
ПЛАСТИК

SP2703

36W

Ø300 × 95

2700K	6400K	RGB
3240Lm	-	-
(32116)	(32117)	(32115)



IP65
АЛЮМИНИЙ
СТЕКЛО
ПЛАСТИК

3732

до 50W

Ø90 × 85

тип лампы - MR16
патрон G5.3
светодиодная лампа 2W в комплекте
(11856)



IP65
АЛЮМИНИЙ
СТЕКЛО
ПЛАСТИК

3733

до 50W

110 × 110 × 90

тип лампы - MR16
патрон G5.3
светодиодная лампа 2W в комплекте
(11857)



IP65
АЛЮМИНИЙ
СТЕКЛО

3734

до 50W

Ø98 × 150

тип лампы - MR16
патрон GU10
(11858)



IP44
АЛЮМИНИЙ
СТЕКЛО

SP1401

до 50W

Ø155 × 65

тип лампы - MR16
патрон G5.3
(11953)



IP65
АЛЮМИНИЙ
СТАЛЬ
СТЕКЛО

3735

до 50W

Ø100×100×240

тип лампы - MR16
патрон GU10
(11859)



IP65
АЛЮМИНИЙ
СТАЛЬ
СТЕКЛО

3736

до 50W

Ø100×140×240

тип лампы - MR16
патрон GU10
(11860)



IP65
АЛЮМИНИЙ
СТАЛЬ
СТЕКЛО

SP2704

3W

Ø85 × 200

2700K	6400K	RGB	зеленый
300Lm	-	-	-
(32125)	(32126)	(32127)	(32230)



IP65
АЛЮМИНИЙ
СТАЛЬ
СТЕКЛО

SP2705

6W

Ø105 × 300

2700K	6400K	RGB	зеленый
420Lm	-	-	-
(32128)	(32129)	(32130)	(32231)



IP65
АЛЮМИНИЙ
СТАЛЬ
СТЕКЛО

SP2706

12W

Ø160 × 450

2700K	6400K	RGB	зеленый
840Lm	-	-	-
(32131)	(32132)	(32133)	(32232)

IP65 - степень защиты

230V/50Hz - работает от сети

АЛЮМИНИЙ СТЕКЛО - Материал корпуса рассеивателя

УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ПРОЖЕКТОРЫ ДЛЯ АРХИТЕКТУРНОЙ ПОДСВЕТКИ

Подчеркивают индивидуальность архитектурных решений.

Возможность комбинировать светильники с различным цветом свечения.

Высокая энергоэффективность.

Не требуют дополнительного обслуживания в процессе эксплуатации.

RGB-подсветке не требуется контроллер, плавная смена цвета происходит автоматически*.

* Кроме AL892

AL892 - поддерживает функции по протоколу DMX-512 и рассчитан на работу от блока питания 24V DC - ES-24150 (150 Вт, артикул 25933) или ES-24200 (200 Вт, артикул 25934). Рекомендованный контроллер для управления светильниками LD150



230V/
50Hz

IP65

АЛЮМИНИЙ
СТЕКЛО

LL-886

10W

Ø90 × 115

2700K

6400K

зеленый

800Lm

(32149) (32150)

- (32238)



230V/
50Hz

IP65

АЛЮМИНИЙ
СТЕКЛО

LL-887

20W

Ø115 × 135

2700K

6400K

зеленый

1500Lm

(32151) (32152)

- (32239)



230V/
50Hz

IP65

АЛЮМИНИЙ
СТЕКЛО

LL-888

30W

Ø150 × 170

2700K

6400K

зеленый

2700Lm

(32153) (32154)

- (32240)



LL-889

18W

1000 × 46 × 46

2700K 6400K RGB

1400Lm

(32155) (32200) (32156)

230V/
50Hz

IP65

АЛЮМИНИЙ
СТЕКЛО



LL-890

36W

1000 × 85 × 65

2700K 6400K RGB

3200Lm

(32157) (32201) (32158)

230V/
50Hz

IP65

АЛЮМИНИЙ
СТЕКЛО



230V/
50Hz

IP65

АЛЮМИНИЙ
СТЕКЛО

LL-882

5W

Ø95 × 130

2700K

6400K

зеленый

350Lm

(32138) (32139)

- (32234)



230V/
50Hz

IP65

АЛЮМИНИЙ
СТЕКЛО

LL-883

12W

Ø150 × 200

2700K

6400K

RGB

зеленый

840Lm

(32140) (32141)

- (32142)

- (32235)



230V/
50Hz

IP65

АЛЮМИНИЙ
СТЕКЛО

LL-884

18W

Ø180 × 230

2700K

6400K

RGB

зеленый

1400Lm

(32143) (32144)

- (32145)

- (32236)



230V/
50Hz

IP65

АЛЮМИНИЙ
СТЕКЛО

LL-885

36W

Ø230 × 260

2700K

6400K

RGB

зеленый

2520Lm

(32146) (32147)

- (32148)

- (32237)



LL-880

36W

990 × 50 × 55

3000K

3200Lm

(32050)

230V/
50Hz

IP65

АЛЮМИНИЙ
СТЕКЛО
СЕЛИКОН



NEW

LL-892 c DMX

9W

12W

18W

36W

500 × 40 × 48

1000 × 40 × 48

RGB

(32256) (32257) (32258) (32259)

24V

IP65

АЛЮМИНИЙ
СТЕКЛО

230V/
50Hz

- Работает от сети

IP65

- Степень защиты

АЛЮМИНИЙ
СТЕКЛО

- Материал корпуса рассеивателя