

# ГИЛЬЗЫ С ПРИПОЕМ

LD302

**STEKKER**  
НАДЕЖНЫЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ



[Серия на сайте](#)



LD302-40-60

желтый



LD302-15-25

синий



LD302-05-15

красный

## О продукте:


Термоусаживаемые гильзы с припоем используются для соединения проводов. Соединение происходит при нагревании оловянного припоя в центре трубки строительным феном, кроме этого, сама прозрачная трубка усаживается при нагревании, а цветные кольца с термоклеем дополнительно фиксируют провод внутри трубки.

## Применение:

- Электромонтажные работы
- Ремонтные работы

## Доп. характеристики:

Рабочая температура	-10..+35°C
Напряжение	400V
Климатическое исполнение	УХЛ3.1
Коэффициент усадки	2:1
Материал	Полиэтилен, олово




1

Легкий и надежный монтаж



2

Защита от влаги



3

Высокая эластичность и прочность на разрыв

Модель гильзы	LD302-05-15		LD302-15-25		LD302-40-60	
Артикул	49157	49160/ DIY упак. (10 шт.)	49158	49161/ DIY упак. (10 шт.)	49159	49162/ DIY упак. (10 шт.)
Номинальный ток	19A		27A		48A	
Сечение жилы	0,5-1,5 мм <sup>2</sup>		1,5-2,5 мм <sup>2</sup>		4-6 мм <sup>2</sup>	