

Трековые светодиодные светильники 1-фазные, черные

Материал: алюминий

Feron


50000
ЧАСОВ

IP40

ГАРАНТИЯ
24
МЕСЯЦА

Также доступны
серии в белом
цвете

AL130



20W

1800Lm



арт. 48372 (4000K)

LxWxH, mm (345x33x41)

AL131



20W

1800Lm



арт. 48376 (4000K)

LxWxH, mm (281x33x75)

30W

2700Lm



арт. 48374 (4000K)

LxWxH, mm (478x33x41)

30W

2700Lm



арт. 48378 (4000K)

LxWxH, mm (414x33x75)

AL132



20W

1400Lm



арт. 51012 (2700K) арт. 48380 (4000K)

LxWxH, mm (345x33x41)

30W

2100Lm



арт. 51014 (2700K) арт. 48382 (4000K)

LxWxH, mm (478x33x41)

40W

2800Lm



арт. 48723 (4000K)

LxWxH, mm (607x33x41)



Линейные трековые светодиодные светильники AL130, AL131, AL132, – это отличный выбор для создания как акцентного, так и основного освещения внутри помещения. Они обеспечивают стабильную светоотдачу без деградации и высокую цветопередачу ($R_a > 80$) в течении всего срока службы. Отсутствие слепящего эффекта достигается благодаря матовому рассеивателю (у AL132) и глубоко установленным внутрь корпуса светодиодам (у AL130, AL131). Гибкость перемещения светильников по шине позволяет легко изменять световые акценты в зависимости от потребностей, а поворотный механизм у AL131 дает возможность дополнительно регулировать направление светового луча.

Feron.ru

Трековые светодиодные светильники 1-фазные, белые

Feron


Материал: алюминий

50000
часов

IP40

ГАРАНТИЯ
24
МЕСЯЦА

Также доступны
серии в черном
цвете



AL130



20W

1800Lm



арт. 48371 (4000K)

LxWxH, mm (345x33x41)

AL131



20W

1800Lm



арт. 48375 (4000K)

LxWxH, mm (281x33x75)

30W

2700Lm




арт. 48373 (4000K)

LxWxH, mm (478x33x41)

30W

2700Lm



арт. 48377 (4000K)

LxWxH, mm (414x33x75)

AL132



20W

1400Lm



арт. 51011 (2700K)

арт. 48379 (4000K)

LxWxH, mm (345x33x41)

30W

2100Lm



арт. 51013 (2700K)

арт. 48381 (4000K)

LxWxH, mm (478x33x41)

40W

2800Lm



арт. 48722 (4000K)

LxWxH, mm (607x33x41)



Линейные трековые светодиодные светильники AL130, AL131, AL132, – это отличный выбор для создания как акцентного, так и основного освещения внутри помещения. Они обеспечивают стабильную светоотдачу без деградации и высокую цветопередачу ($Ra > 80$) в течении всего срока службы. Отсутствие слепящего эффекта достигается благодаря матовому рассеивателю (у AL132) и глубоко установленным внутрь корпуса светодиодам (у AL130, AL131). Гибкость перемещения светильников по шине позволяет легко изменять световые акценты в зависимости от потребностей, а поворотный механизм у AL131 дает возможность дополнительно регулировать направление светового луча.

Feron.ru