

# Трековые светильники под лампы MR16 GU10 на 1-фазный шинопровод, черные


# Feron

230V

GU10

ГАРАНТИЯ  
24  
МЕСЯЦА  
\*\*\*

Также доступны модели в белом цвете



Материал: сталь



**AL190** IP20

арт. 41590

GU10 до 50W

LxWxH, mm  
(60x60x140)



**AL191** IP20

арт. 41592

GU10 до 50W

LxWxH, mm  
(80x60x140)



**AL192** IP20

арт. 41594

GU10 до 50W

LxWxH, mm  
(58x58x140)

Материал: металл



**AL154** IP40

арт. 51609

GU10 до 15W

LxWxH, mm (53x53x80)



**AL155** IP40

GU10 до 15W

арт. 32474 (черный)

LxWxH, mm (55x55x180)

арт. 51847 (графит)

LxWxH, mm (55x55x180)

арт. 48715 (черный-золото)

LxWxH, mm (55x55x205)



**AL161** IP40

арт. 41370

GU10 до 15W

LxWxH, mm  
(55x55x190)



**AL169** IP20

арт. 51850

GU10 до 50W

LxWxH, mm (80x100x130)



Однофазные трековые системы – это лучший вариант для создания акцентного освещения, они подчеркнут детали интерьера и превратят дом в настоящую арт-галерею. Подходят как для акцентного, так и для основного освещения. Светильники предназначены для использования совместно с лампами GU10 – их цветовая температура зависит от выбранной лампы. Удобство регулировки направления светового луча: светильник вращается на 350° по горизонтальной оси и на 90° по вертикальной оси. Благодаря тому, что светильники можно легко перемещать по однофазному шинопроводу, трековая система получается мобильной и её можно установить на любой высоте с помощью аксессуара CAB1002 (подвес для шины).



Feron.ru

# Трековые светильники под лампу MR16 GU10 на 1-фазный шинопровод, белые


# Feron

230V

GU10

ГАРАНТИЯ  
24  
МЕСЯЦА  
\*\*\*

Также доступны модели в черном цвете



Материал: сталь



**AL190** IP20

арт. 41589

GU10 до 50W

LxWxH, mm  
(60x60x140)



**AL191** IP20

арт. 41591

GU10 до 50W

LxWxH, mm  
(80x60x140)



**AL192** IP20

арт. 41593

GU10 до 50W

LxWxH, mm  
(58x58x140)

Материал: металл



**AL154** IP40

арт. 51608

GU10 до 15W

LxWxH, mm (53x53x80)



**AL155** IP40

GU10 до 15W

арт. 32473 (белый)

LxWxH, mm (55x55x180)

арт. 48714 (белый-золото)

LxWxH, mm (55x55x205)



**AL161** IP40

арт. 41371

GU10 до 15W

LxWxH, mm  
(55x55x190)



**AL169** IP20

арт. 51848

GU10 до 50W

LxWxH, mm (80x100x130)



Однофазные трековые системы – это лучший вариант для создания акцентного освещения, они подчеркнут детали интерьера и превратят дом в настоящую арт-галерею. Подходят как для акцентного, так и для основного освещения. Светильники предназначены для использования совместно с лампами GU10 – их цветовая температура зависит от выбранной лампы. Удобство регулировки направления светового луча: светильник вращается на 350° по горизонтальной оси и на 90° по вертикальной оси. Благодаря тому, что светильники можно легко перемещать по однофазному шинопроводу, трековая система получается мобильной и её можно установить на любой высоте с помощью аксессуара CAB1002 (подвес для шины).

