Светодиодные линейные светильники белые


Feron

100 Lm/W

IP20

IP40 с БАП

Также доступна серия в черном цвете



AL4020 подвес для светильника (1 м) поставляется в комплекте



12W 1200Lm
590x50x55 mm
4000K
арт. 48212

24W 2400Lm
1180x50x55 mm
4000K
арт. 41227
4000K
арт. 53041
Ra>90
6500K
арт. 41226

AL4020 подвес для светильника (1 м) поставляется в комплекте



18W 1800Lm
590x70x55 mm
4000K
арт. 48214

36W 3200Lm
1180x70x55 mm
4000K
арт. 41336
4000K
арт. 53044
Ra>90
6500K
арт. 41337
4000K
арт. 53563
с БАП 1 час

AL4021

подходит для AL4020
12W и **24W**



3W 300Lm
50x50x55 mm
4000K арт. 41686
6500K арт. 41687

AL4022

подходит для AL4020
18W и **36W**



3W 300Lm
70x70x55 mm
4000K арт. 51465

AL4023

подходит для AL4020
18W и **36W**



3W 300Lm
70x70x55 mm
4000K арт. 51466





Благодаря соединителям формы квадрат и треугольник, светильники можно соединять под углом 90 и 45, также возможно X и T-образное соединение.

Линейный светильник AL4020 – прекрасное решение для организации основного или дополнительного освещения офисных, торговых или жилых помещений. Многообразие вариантов установки позволяют моделировать освещение и расставлять нужные акценты по вашему вкусу:
1. Монтаж на потолке – для организации общего освещения.
2. Монтаж на подвесных тросах – для помещений с высокими потолками и с разной высотой потолков.
3. Накладной монтаж на стену и другие поверхности – для организации декоративной и навигационной подсветки.

Feron.ru