

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

Коробки разветвительные открытого монтажа серии EBX от ТМ STEKKER предназначены для организации точек содинения и разветвления проводов. Коробки позволяют скрыть различные малогабаритные соединительные устройства, а также защищают места соединения проводов от внешних воздействий. Высокий класс защиты IP65 (за счет дополнительного резинового уплотнителя) позволяет устанавливать коробки в сложных эксплуатационных условиях, обеспечивая соединению полную защиту от пыли и струй воды с любых направлений.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Изготовлены из самозатухающего негорючего материала;
- Широкий диапазон рабочих температур;
- Легкий и быстрый монтаж;
- При необходимости коробки можно комплектовать и дополнять разными элементами;
- При подключении кабеля есть возможность подбора оптимального диаметра уплотнительной манжеты.



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	EBX30-01-54	EBX30-02-54	EBX30-03-54	EBX30-04-54	EBX30-05-54
Артикул	39172	39173	39174	39175	39176
Количество вводов	4	7	7	10	8
Максимальный диаметр вводимых проводов	21 мм <sup>2</sup>		28,5 мм <sup>2</sup>		40,5 мм <sup>2</sup>
Габаритные размеры	85x85x40 мм	85x85x50 мм	110x110x74 мм	150x120x80 мм	210x120x74 мм
Степень защиты	IP40	IP65			
Материалы корпуса	ABS пластик				
Цвет изделия	серый				
Климатическое исполнение	УХЛ5				
Температура окружающей среды	-25...+60°C				
Срок службы	Не менее 10 лет				