

ПРИМЕНЕНИЕ:

Самая важная функция разветвительных коробок заключается в защите соединений жил кабелей от воздействия пыли, влаги и механических повреждений при монтаже проводки, телефонных стыков, розеток, выключателей, регуляторов освещенности и устройств связи, закрывая неприглядные концы жил и применяемые клеммники или колпачки СИЗ. В зависимости от модели коробки комплектуются гермовводами для подключения гофрированных, гладких или армированных труб и обеспечения класса защиты в соответствии с нормами, либо имеют по бокам размеченные выбивные отверстия. Коробки распределительные предназначены для крепления на стены, потолок или на лотки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Разветвительные коробки для наружного монтажа используются в средах с повышенной влажностью и запыленностью. Высокая степень защиты достигается за счет использования уплотнительного шнура в крышке, винтового способа её крепления и гермовводов (в зависимости от модели).

НОВИНКА



EBX30-01-65
Коробка разветвительная
7 мембранных вводов



EBX30-02-65
Коробка разветвительная
7 мембранных вводов



EBX30-03-65
Коробка разветвительная
10 мембранных вводов



EBX30-04-65
Коробка разветвительная
8 мембранных вводов



EBX31-01-65
Коробка разветвительная
7 выбивных отверстий



EBX31-02-65
Коробка разветвительная
7 выбивных отверстий



EBX31-03-65
Коробка разветвительная
10 выбивных отверстий



EBX31-04-65
Коробка разветвительная
8 выбивных отверстий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	EBX30-01-65	EBX30-02-65	EBX30-03-65	EBX30-04-65	EBX31-01-65	EBX31-01-65	EBX31-01-65	EBX31-01-65
Артикул	39553	39554	39555	39556	39557	39558	39559	39560
Номинальное напряжение	400/230В							
Тип коробки по виду установки	Открытой установки							
Количество выходов	7	7	10	8	7	7	10	8
Тип ввода	Мембранный ввод				Выбивное отверстие			
Максимальный диаметр входа	25мм							
Форма коробки	Прямоугольная							
Материал корпуса	ABS-пластик							
Габаритные размеры, мм	85*85*50	100*100*70	150*110*70	200*100*70	285*85*50	100*100*70	150*110*70	200*100*70
Температура окружающей среды	-25...+60°C							
Степень защиты от пыли и влаги	IP65							
Климатическое исполнение	УХЛ5							
Срок службы	5 лет							