STEKKER

Боксы модульные накладные и встраиваемые

ПРИМЕНЕНИЕ:

Боксы настенные и встраиваемые серии EBX, для ТМ «STEKKER» предназначены для размещения и монтажа коммутационных аппаратов и других модульных устройств, а также для защиты от внешних воздействий соединений проводов с напряжением до 400V.

Боксы ТМ «STEKKER» просты в установке и удобны в эксплуатации. Обеспечивают аккуратное размещение оборудования в одном компактном щите. Накладные боксы подходят для проводки как открытого, так и скрытого типа. Встраиваемые боксы устанавливаются в помещениях с проводкой скрытого типа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал корпуса боксов ТМ «STEKKER» устойчив к механическим повреждениям и УФ излучению. Боксы ТМ «STEKKER» имеют удобный замок для фиксации крышки при закрытии. Существует возможность изменить направление открывания крышки бокса, если переустановить крышку с другой стороны бокса. Следует отметить, что данные боксы являются основой регулярного ассортимента ТМ «STEKKER», отличаются эстетичным видом и современным дизайном.

НОВИНКА

EBX40-1/06-41
EBX40-1/09-41
EBX40-1/12-41
EBX40-1/16-41
EBX40-1/24-41
EBX40-1/36-41

НОВИНКА

EBX40-2/06-41
EBX40-2/09-41
EBX40-2/12-41
EBX40-2/16-41
EBX40-2/24-41
EBX40-2/36-41

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	EBX40-1/06-41	EBX40-1/09-41	EBX40-1/12-41	EBX40-1/16-41	EBX40-1/24-41	EBX40-1/36-41
Артикул	39177	39178	39179	39180	39181	39182
Количество модулей	6	9	12	16	24	36
Количество рядов	1				2	3
Номинальное напряжение	400V					
Тип	накладной					
Комплектация	DIN-рейка, монтажный комплект					
Наличие крышки	да					
Наличие замка	да					
Материал корпуса	ABS пластик					
Степень защиты	IP41					
Климатическое исполнение	УХЛ3.1					
Температура окружающей среды	-25..+60°C					
Срок службы	не менее 10 лет					

Модель	EBX40-2/06-41	EBX40-2/09-41	EBX40-2/12-41	EBX40-2/16-41	EBX40-2/24-41	EBX40-2/36-41
Артикул	39183	39184	39185	39186	39187	39188
Количество модулей	6	9	12	16	24	36
Количество рядов	1				2	3
Номинальное напряжение	400V					
Тип	встраиваемый					
Комплектация	DIN-рейка, монтажный комплект					
Наличие крышки	да					
Наличие замка	да					
Материал корпуса	ABS пластик					
Степень защиты	IP41					
Климатическое исполнение	УХЛ3.1					
Температура окружающей среды	-25..+60°C					
Срок службы	не менее 10 лет					