

ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ


HST

STEKKER
НАДЁЖНЫЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Серия HST




[Серия на сайте](#)



Трубки с усадкой 3:1 и клеевым слоем, обеспечивают защиту от влаги.



Широкий выбор цветов под различные задачи: белый, красный, зелёный, чёрный, синий, жёлто-зелёный.



Защита от агрессивной среды, в том числе химических соединений.

О ПРОДУКТЕ:

Термоусадочная трубка применяется для электроизоляции проводов и контактов, кроме этого используется для защиты мест соединения проводов, контактов от воздействий внешней среды (воды, щелочи, кислоты и т.д.). В некоторых случаях используется для маркировки линий определенным цветом.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Электромонтажные работы;
- Бытовой ремонт;
- Строительные площадки;

ДОП. ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал: полиэтилен. УХЛ5

Модель	HST-210/420 100M*	HST-210/420 100BK*	HSTG-321/482/642 100BK*	HST-210/630/840/1260/100TR*	HST-3015/3517/4020/5025 100TR*
Артикул (ОПТ)	● 39719 ● 39720	● 39728 ● 39729	● 39751 ● 39752 ● 39753	● 49009 ● 49010 ● 49011 ● 49012	● 49013 ● 49014 ● 49015 ● 49016
Длина, мм	1000	1000	1000	1000	1000
Комплект, шт	50	50	10	50	10
Коэффициент усадки	2:1	2:1	3:1	2:1	2:1
Температура усадки	+85..+125°C				

Цвет:

- - многоцветный
- - черный
- - прозрачный

*Полное название моделей:

- HST-210-100M, ● HST-420-100M, ● HST-210-100BK,
- HST-420-100BK, ● HSTG-321-100BK, ● HSTG-482-100BK,
- HSTG-642-100BK, ● HST-210-100TR, ● HST-630-100TR,
- HST-840-100TR, ● HST-1260-100TR, ● HST-3015-100TR,
- HST-3517-100TR, ● HST-4020-100TR, ● HST-5025-100TR.