

# ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА, ПВХ

INTP

**STEKER**  
НАДЕЖНЫЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

СЕРИЯ INTP



[Серия на сайте](#)



PMCL3120B



PMCL3120G



PMCL3120G



1

отличная адгезия, клей категории А



2

растяжение до разрыва на **180%**



3

Высокая способность к **самовосстановлению**.



4

не поддерживающий горение **состав ПВХ**

## О ПРОДУКТЕ:

Изоляционная лента ПВХ обеспечивает герметичность и надежную защиту соединению различных элементов при проведении инженерно-технических, ремонтных и электромонтажных работ

## СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Строительство
- Электротехнические работы
- Мелкие ремонтные работы (домохозяйства)

## ДОП. ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Климат. исполнение: УХЛ5  
Рабочая температура: -30°C +80°C  
Температура хрупкости: -30°C  
Товарная категория: изолената

Модель	INTP01 315-10	INTP01 315-20	INTP01 319-10	INTP01 319-20	INTP01 315-10	INTP01 315-20	INTP01 319-10	INTP01 319-20	INTP01 315-10	INTP01 315-20	INTP01 319-10	INTP01 319-20
Артикул (ОПТ)	39901	39904	39907	39910	39900	39903	39906	39909	39902	39905	39908	39911
Цвет	белый				зеленая				серебро			
Бобина, м	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20
Размеры, мм	0,13x15	0,13x15	0,13x19	0,13x19	0,13x15	0,13x15	0,13x19	0,13x19	0,13x15	0,13x15	0,13x19	0,13x19