

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

Армированная клейкая лента предназначена для проведения ремонтных и монтажных работ. За счет ее высокой прочности ленту также используют для ремонта различных поверхностей, склеивания порезов, уплотнения вентиляционных труб и коробов, для скрепления элементов упаковки, несущих большие нагрузки и многого другого.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Лента представляет собой хлопчатобумажное волокно, ламинированное полиэтиленом, на синтетической клеевой основе. В ассортименте представлены две модели армированной ленты - толщиной 0,17мм и 0,23мм. Обе модели шириной 48мм и длиной 40м. Лента перфорирована по всей длине для удобства отрыва.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- длительный срок службы;
  - износостойкость;
  - широкий диапазон рабочих температур от -20°C до +50°C.
- Срок службы ленты составляет 5 лет.



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	INTP4-01748-40	INTP4-02148-40
Артикул	39142	39143
Ширина ленты, мм	48	
Длина ленты в катушке, м	40	
Толщина ленты, мм	0,17	0,23
Перфорация	35%	70%
Материал изделия	ХБ волокно, ламинированное полиэтиленом, синтетический каучук (клеевая основа)	
Рабочая температура	-20... +50°C	
Климатическое исполнение	УХЛ5	
Цвет ленты	Серый	
Срок службы	5 лет	
Гарантия	1 год	