

Блоки питания для светодиодных лент 12/24V

Feron



УЛЬТРАТОНКИЕ

идеально подходят под профиль с отсеком для блока питания



LB001



LB011



Защита от перегрева, короткого замыкания, перегрузки и компоненты высокого уровня обеспечивают стабильную долговременную работу светодиодных лент.

Модель	Артикул	Мощность	Входное напряжение	Выходное напряжение	Выходной ток	Размеры
LB001/LB011	48010/53312	18W	100-264V	12V	1.5A	192×18×18 mm
	48011/53313	24W	100-264V	12V	2A	192×18×18 mm
	41343/53314	36W	100-264V	12V	3A	283×18×18 mm
	41344/53315	48W	100-264V	12V	4A	283×18×18 mm
	41345/53316	60W	100-264V	12V	5A	311×18×18 mm
	48015/53317	72W	100-264V	12V	6A	345×18×18 mm

Модель	Артикул	Мощность	Входное напряжение	Выходное напряжение	Выходной ток	Размеры
LB001/LB011	53318	18W	100-264V	24V	0.75A	192×18×18 mm
	53319	24W	100-264V	24V	1A	192×18×18 mm
	48012/53320	36W	100-264V	24V	1.5A	283×18×18 mm
	48013/53321	48W	100-264V	24V	2A	283×18×18 mm
	48014/53322	60W	100-264V	24V	2.5A	311×18×18 mm
	48741/53323	72W	100-264V	24V	3A	345×18×18 mm