

Светодиодные линейные прожекторы LL-893-1, LL-894-1

Feron

Материал: алюминий, стекло (LL-893 -1), пластик (LL-894 -1)

IP65

ШИМ
диммирование

DC24V



Заливающая подсветка



LL-893-1 24W

арт. 53123 2700K 1800Lm

арт. 53124 6400K 1800Lm

LxWxH мм (970x40x25)

LL-893-1 6W

арт. 53127 2700K 450Lm

арт. 53128 6400K 450Lm

LxWxH мм (250x40x25)

кол-во светильников, которые можно подключить в линию 6W: с одного конца 48, с двух концов 96

кол-во светильников, которые можно подключить в линию 24W: с одного конца 12, с двух концов 24

Контурная подсветка



LL-894-1 12W

арт. 53131 2700K 800Lm

арт. 53132 6400K 800Lm

LxWxH мм (975x30x45)

LL-894-1 3W

арт. 53135 2700K 200Lm

арт. 53136 6400K 200Lm

LxWxH мм (250x30x45)

кол-во светильников, которые можно подключить в линию 3W: с одного конца 100, с двух концов 200

кол-во светильников, которые можно подключить в линию 12W: с одного конца 28, с двух концов 56



прожекторы необходимо использовать с коннекторами (приобретаются отдельно)

LD1508 арт. 53139

Соединитель – коннектор для LL-893-1/LL-894-1 и блока питания, 500мм, двухжильный, тип "папа"

LD1509 арт. 53280

Соединитель – коннектор для LL-893-1/LL-894-1 и блока питания, 500мм, двухжильный, тип "мама"

Линейный прожектор LL-894 -1 позволяет достичь эффекта «световой линии» на фасаде здания.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Широкий вертикальный световой луч позволяет подчеркнуть индивидуальность архитектурных решений
- Возможность комбинировать светильники с различным цветом и типом свечения
- Высокая энергоэффективность и экономичность за счет применения светодиодов
- Не требуют дополнительного обслуживания в процессе эксплуатации



Feron.ru