

Светодиодные линейные низковольтные прожекторы, LL-892

Feron

Материал: алюминий

50000
ЧАСОВ

IP65

24V

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

RGB
Цвет свечения



12W

арт.32257

Макс. подключение в линию до 30шт



LxWxH, mm (40x48x500)

18W

арт.32258

Макс. подключение в линию до 20шт



LxWxH, mm (40x48x1000)

36W

арт.32259

Макс. подключение в линию до 15шт



LxWxH, mm (40x48x1000)

Рекомендуем использовать совместно с контроллером Feron LD150. Подключение к контроллеру осуществляется с помощью соединителей-коннекторов LD1500 и LD1501 (приобретаются отдельно).



LL-892 – светодиодный прожектор RGB предназначен для фасадной и архитектурной динамической подсветки. Светильник поддерживает функции управления по протоколу DMX-512 и рассчитан на работу от блока питания DC24V. Имеется возможность подключения до 30 светильников в линию.

Преимущества:

- Управление при помощи DMX-контроллера позволяет задавать и изменять динамические режимы освещения;
- Широкий вертикально направленный луч позволяет подчеркнуть индивидуальность архитектурных решений;
- Высокая энергоэффективность и экономичность;



Feron.ru