

Прожекторы светодиодные электрические, LL-899

Feron

Материал: алюминий, стекло

30000
ЧАСОВ

IP65

ГАРАНТИЯ

24

МЕСЯЦА

Программа для SD-карты
для контроллера LD150



48W DC24V ∠30°

арт.52105 ● RGBW 12SMD
LxWxH, mm (145x82x175)

72W DC24V ∠30°

арт.52106 ● RGBW 18SMD
LxWxH, mm (175x90x200)

96W DC24V ∠30°

арт.52107 ● RGBW 36SMD
LxWxH, mm (225x100x245)

Рекомендуем использовать совместно с контроллером Feron **LD150**. Подключение к контроллеру и блоку питания осуществляется с помощью соединителей-коннекторов **LD1500** и **LD1501** или **LD1505** и **LD1506** (приобретаются отдельно).



LL-899 – светодиодный прожектор RGB предназначен для фасадной и архитектурной динамической подсветки. Светильник поддерживает функции управления по протоколу DMX-512 и рассчитан на работу от блока питания DC24V.

Преимущества:

- Управление при помощи DMX-контроллера позволяет задавать и изменять динамические режимы освещения;
- Направленный луч позволяет подчеркнуть индивидуальность архитектурных решений;
- Высокая энергоэффективность и экономичность.



Feron.ru