

ПРИМЕНЕНИЕ:

Силовые удлинители STEKKER предназначены для присоединения электрических приемников к однофазным электрическим сетям с номинальным напряжением свыше 50В, но не более 250В, и номинальными токами не более 16А. Удлинители используются для подключения к электросети техники, расположенной в удалении от точки подачи тока.

Модели серии Professional подходят для внутреннего и наружного применения.

Чаще всего такие удлинители используются для подключения электроинструмента на строительных объектах, бывают полезными на различных производствах и складах.

В быту их используют при проведении ремонтных работ, для подключения строительной техники.

На приусадебных участках к удлинителям подключают садовую технику. С помощью такого устройства можно протянуть питание через двор частного дома для работ в гараже или сарае.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Удлинители оснащены кабелем КГ сечением 3x2.5мм² с каучуковой вилкой на 16А.

Кабель удлинителей данной серии имеют длину 30 и 50 метров, наматывается на катушку из металла. Катушка крепится к металлической устойчивой стойке с пластиковой ручкой.

Удлинители на металлической катушке PRF01 оснащены кнопкой выключения питания, имеют степень защиты от пыли и влаги IP54.

Удлинители PRF02 встроенной кнопки не имеют. Заявленная степень защиты IP44.

Внимание! Необходимо помнить, что в случае использования удлинителя с неразмотанным кабелем допустимая нагрузка уменьшается.

Все силовые удлинители оснащены розеточным блоком на 4 места. Розетки удлинителей серии Professional защищены дополнительными крышками на пружинах.

Все удлинители имеют заземляющий контакт и 1-й класс электробезопасности. Срок службы удлинителей составляет не менее 5 лет.

Гарантия 1 год.



PRF01-41-30



PRF02-41-50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	PRF01-41-30	PRF01-41-50	PRF02-41-30	PRF02-41-50
Артикул	39221	39222	39296	39297
Серия	Professional			
Напряжение номинальное	250В			
Номинальный ток	16А			
Максимальная нагрузка	3520W			
Материал токоведущих частей	медь			
Материал контактов заземления на вилке	латунь			
Материал корпуса/рамки	сталь			
Длина кабеля	30м	50м	30м	50м
Сечение кабеля	3×2.5мм ²			
Степень защиты	IP54		IP44	
Наличие кнопки	да		нет	
Наличие крышек	да			
Количество мест	4			
Цвет катушки	черный		синий	