

SFL90-10 SFL90-20 SFL90-30 SFL90-50

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР

10W



Модель: SFL90-10
ART. 55070

20W



МОДЕЛЬ: SFL90-20
ART. 55071

30W



МОДЕЛЬ: SFL90-30
ART. 55072

50W



МОДЕЛЬ: SFL90-50
ART. 55073



МОДЕЛЬ: SFL90-10
ART. 55067.55074



МОДЕЛЬ: SFL90-20
ART. 55064.55075



МОДЕЛЬ: SFL90-30
ART. 55065, 55076



МОДЕЛЬ: SFL90-50
ART. 55077. 55066

Прожекторы SAFFIT в обновленном корпусе помогут бюджетно оснастить открытые площадки экономически выгодным светодиодным освещением. Прожекторы хорошо защищены от внешней среды и удобны в монтаже.

Преимущества:

- Корпус из алюминиевого сплава высокой теплопроводности
- Радиатор эффективно отводит тепло от светодиодов
- Высокая светоотдача
- Эстетичный внешний вид
- Защита от внешней среды IP65
- Гарантия 1 год

Модель:	SFL90-10			SFL90-20			SFL90-30			SFL90-50		
Артикул:	55070	55067	55074	55071	55064	55075	55072	55065	55076	55073	55066	55077
Цвет:	белый	черный		белый	черный		белый	черный		белый	черный	
Мощность:	10W			20W			30W			50W		
Напряжение:	230V / 50Hz									230V / 50Hz		
Световой поток:	900Lm			1800Lm			2700Lm			4500Lm		
Цветовая температура:	6400K		4000K	6400K		4000K	6400K		4000K	6400K		4000K
Класс защиты:	I											
Степень защиты:	IP65											
Срок службы:	25 000 часов											
Размеры,мм (В x Д x Ш):	85x58x29мм			105x85x29мм			118x93x29мм			160x120x29мм		
Рабочая температура:	от -40°C до +40°C											
Гарантия:	1 год											

SFL90-70 SFL90-100 SFL90-150 SFL90-200

SAFFIT
СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЕКТОР



Модель:	SFL90-70	SFL90-100		SFL90-150	SFL90-200	SFL90-300
Артикул:	55176	55068	55230	55069	55168	55231
Цвет:	черный					
Мощность:	70W	100W		150W	200W	300W
Напряжение:	230V / 50Hz					
Световой поток:	6300Lm	9000Lm		13500Lm	18000Lm	27000Lm
Цветовая температура:	6400K	6400K	4000K	6400K	6400K	6400K
Класс защиты:	I					
Степень защиты:	IP65					
Срок службы:	25 000 часов					
Размеры,мм (В x Д x Ш):	151x126,5x27,5мм	188x156x26мм	188x155,5x26,5мм	318x240x29мм	377x277x31мм	433x318x55мм
Рабочая температура:	от -40°C до +40°C					
Гарантия:	1 год					