

НАКОНЕЧНИК ШТЫРЕВОЙ ВТУЛОЧНЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ НШВИ(2)

STEKKER
НАДЁЖНЫЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ



Серия LD

[Серия на сайте](#)

НОВИНКИ



LD406-0508



LD406-1008



LD406-1508



LD406-1512

О продукте:


Кабельные наконечники применяются для оконцевания многожильных медных сдвоенных проводников и подготовки их к подключению в различных областях.

Применение:


Применяются в различных сферах электромонтажа, в том числе для подключения розеток, выключателей, автоматов и УЗО.

Доп. характеристики:

Материал изоляции: полипропилен
Материал контактной части: латунь с высоким содержанием меди



для монтажа
сдвоенных проводов



длины наконечников:
8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм



цветовая маркировка
соответствует
международным
стандартам



изолированная
часть выполнена
из негорючего
полипропилена

Модель	LD406-0508	LD406-7508	LD406-7510	LD406-1008	LD406-1010	LD406-1508	LD406-1512	LD406-2510	LD406-2512	LD406-4012	LD406-6014	LD406-1014	LD406-1614
Артикул Опт 100шт.	50382	50383	50384	50385	50386	50387	50388	50389	50390	50391	50392	50393	50394
Артикул DIY 25шт.	50401	50406	-	50402	-	50403	-	50709	50710	50404	50405	-	-
Сечение провода, мм ²	2x0,5	2x0,75	2x0,75	2x1,0	2x1,0	2x1,5	2x1,5	2x2,5	2x2,5	2x4,0	2x6,0	2x10	2x16
Длина контакта, мм	8	8	10	8	10	8	12	10	12	12	14	14	14