

ЗАЖИМЫ БЛОЧНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ НА DIN - РЕЙКУ

STEKER
НАДЕЖНЫЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ



СЕРИЯ LD580

[Серия на сайте](#)

НОВИНКИ



LD580 PTFIX 6-18/25



LD580 PTFIX 18/25



LD580 PTFIX 6-12/25




LD580 PTFIX 12/25



LD580 PTFIX 6-06/25



LD580 PTFIX 06/25



LD580-PTFIX-H1



LD580-PTFIX-H2

О продукте:

Зажимы блочные LD580 PTFIX используются для распределения нагрузки на различное количество линий в щитовом оборудовании. Благодаря системе push-in, подключение становится максимально быстрым и простым. Установка на DIN - рейку осуществляется с помощью 2 видов крепления.

Применение:


- щитовое оборудование
- промышленное оборудование

Доп. характеристики:


Материал токоведущих частей	латунь
Материал	полиамид
Тип провода	одножильный/наконечник
Гарантия	от 12 мес.




корпус выполнен из пожаробезопасного полиамида



универсальное крепление на DIN - рейку



легкое подключение системой push-in



монтажный держатель для крепления с блочным зажимом

Модель	LD580 PTFIX 06/25	LD580 PTFIX 12/25	LD580 PTFIX 18/25	LD580 PTFIX 6-06/25	LD580 PTFIX 6-12/25	LD580 PTFIX 6-18/25	LD580 PTFIX 06/25	LD580 PTFIX 12/25	LD580 PTFIX 18/25	LD580 PTFIX 6-06/25	LD580 PTFIX 6-12/25	LD580 PTFIX 6-18/25	LD580-PTFIX-H1	LD580-PTFIX-H2
Артикул	49744	49745	49746	49747	49748	49749	49750	49751	49752	49753	49754	49755	49756	49757
Кол-во точ. для подключения	6	12	18	6/1	12/1	18/1	6	12	18	6/1	12/1	18/1	-	-
Тип	Зажим блочный			Зажим блочный (1 интегр. точка)			Зажим блочный			Зажим блочный (1 интегр. точка)			Монтажный держатель (вертикальная установка)	Монтажный держатель (горизонтальная установка)
Напряжение	450В			690В			450В			690В			-	-
Номинальный ток	24А			24/41А			24А			24/41А			-	-
Сечение подключ. проводника/сечение интегрированной точки	2,5мм ²			2,5/ 6 мм ²			2,5мм ²			2,5/ 6 мм ²			-	-