

РОЗЕТКИ И ВИЛКИ ПЕРЕНОСНЫЕ

STEKKER
НАДЕЖНЫЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ



PPG/RST

[Серия на сайте](#)



PPG16-013-44/
PPG32-023-44



PPG16-014-44/
PPG32-024-44



PPG16-015-44/
PPG16-025-44



RST16-213-44/
RST32-223-44



RST16-214-44/
RST32-224-44



RST16-215-44/
RST32-225-44

НОВИНКИ



1
для подключения к
двухфазной 220В или
трехфазной 380В сети



2
термостойкий
полипропилен обладает
хорошей стойкостью
к низким температурам
и ударам



3
разъемы соответствуют
стандарту CEE (IEC60309)



4
степень защиты IP44

О продукте:

Силовые розетки и вилки с заземлением серии PPG и RST используются для подключения высокомоощного оборудования, а также при производстве различных промышленных установок. Корпус изделий выполнен из термостойкого полипропилена, а токопроводящие контакты – из латуни.

Применение:

- в промышленном производстве
- на строительных объектах

Доп. характеристики:

Рабочая температура -25°C - +45°C
Степень защиты IP44
Климатическое исполнение УХЛ4
Материал РР
Гарантия 12 мес.

Модель	PPG16-013-44	PPG32-023-44	PPG16-014-44	PPG16-015-44	PPG32-024-44	PPG32-025-44	RST16-213-44	RST32-223-44	RST16-214-44	RST16-215-44	RST32-224-44	RST32-225-44
Артикул	● 49426	● 49427	● 49428	● 49429	● 49430	● 49431	● 49438	● 49439	● 49440	● 49441	● 49442	● 49443
Назначение	вилка переносная						розетка переносная					
Номинальный ток, А	16	32	16	16	32	32	16	32	16	16	32	32
Напряжение, В	220	220	380	380	380	380	220	220	380	380	380	380
Количество полюсов	2P+PE	2P+PE	3P+PE	3P+PE+N	3P+PE	3P+PE+N	2P+PE	2P+PE	3P+PE	3P+PE+N	3P+PE	3P+PE+N