

РОЗЕТКИ И ВИЛКИ СТАЦИОНАРНЫЕ

STEKKER
НАДЕЖНЫЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ




PPG/RST

[Серия на сайте](#)



PPG16-513-44/
PPG32-523-44



PPG16-514-44/
PPG32-524-44



PPG16-515-44/
PPG32-525-44

НОВИНКИ



RST16-113-44/
RST32-123-44



RST16-114-44/
RST32-124-44



RST16-115-44/
RST32-125-44

О продукте:

Силовые розетки и вилки с заземлением серии PPG и RST используются для подключения высокомоощного оборудования, а также при производстве различных промышленных установок. Корпус изделий выполнен из термостойкого полипропилена, а токопроводящие контакты – из латуни.

Применение:

- в промышленном производстве
- на строительных объектах

Доп. характеристики:

Рабочая температура -25°C - +45°C
Степень защиты IP44
Климатическое исполнение УХЛ4
Материал РР
Гарантия 12 мес.



1
для подключения к двухфазной 220В или трехфазной 380В сети



2
термостойкий полипропилен обладает хорошей стойкостью к низким температурам и ударам



3
разъемы соответствуют стандарту CEE (IEC60309)



4
степень защиты IP44

Модель	PPG16-513-44	PPG32-523-44	PPG16-514-44	PPG16-515-44	PPG32-524-44	PPG32-525-44	RST16-113-44	RST32-123-44	RST16-114-44	RST16-115-44	RST32-124-44	RST32-125-44
Артикул	● 49444	● 49445	● 49446	● 49447	● 49448	● 49449	● 49432	● 49433	● 49434	● 49435	● 49436	● 49437
Назначение	вилка стационарная						розетка стационарная					
Номинальный ток, А	16	32	16	16	32	32	16	32	16	16	32	32
Напряжение, В	220	220	380	380	380	380	220	220	380	380	380	380
Количество полюсов	2P+PE	2P+PE	3P+PE	3P+PE+N	3P+PE	3P+PE+N	2P+PE	2P+PE	3P+PE	3P+PE+N	3P+PE	3P+PE+N