

# САЛЬНИКИ

PG/PG S

[Серия на сайте](#)



PG36 49383



PG7S 49492



PG9 49375



PG21 49368



PG25 49381



IP 54

Степень защиты IP54



2

Широкий размерный ряд



3

Устойчивость к частым изгибам (для PGS)



4

Неопреновые втулки для обеспечения защиты от влаги

**О продукте:**

Сальники серии PG и PGS используются для организации качественного ввода проводов в распределительные щиты, и обеспечения защиты IP54

**Применение:**

- Промышленные объекты
- Щитовое оборудование

**Доп. характеристики:**

**Материал** полиамид  
**Рабочая температура** -40°C...+100°C  
**Упаковка** оптовая/DIY

Модель гильзы	PG7S	PG9S
Артикул	49491	49492
Диаметр проводника, мм	3-6,5	4-8
Степень защиты	IP54	

Модель гильзы	PG7	PG9	PG11	PG13,5	PG16	PG19	PG21	PG25	PG29	PG36	PG42	PG48
Артикул	49362 49374/3шт.	49363 49375/3шт.	49364 49376/2шт.	49365 49377/2шт.	49366 49378/2шт.	49367 49379/2шт.	49368 49380/2шт.	49369 49381/2шт.	49370 49382/2шт.	49371 49383/1шт.	49372 49384/1шт.	49373 49385/1шт.
Диаметр проводника, мм	3-6,5	4-8	5-10	6-12	10-14	12-15	13-18	16-21	18-25	22-32	32-38	37-44
Степень защиты	IP54											