

# Светодиодные светильники тротуарные LL-883, LL-884, LL-885

# Feron

Материал: алюминий.

85-  
265V

-40...  
+40°C

IP65



## LL-883 12W

арт. 32140 2700K 840Lm  
арт. 32141 6400K 840Lm  
арт. 32142 RGB  
арт. 32235 зеленый

НхL,мм (150х200)

## LL-884 18W

арт. 32143 2700K 1400Lm  
арт. 32144 6400K 1400Lm  
арт. 32145 RGB  
арт. 32236 зеленый

НхL,мм (180х230)

## LL-885 36W

арт. 32146 2700K 2520Lm  
арт. 32147 6400K 2520Lm  
арт. 32148 RGB  
арт. 32237 зеленый

НхL,мм (230х260)



Светодиодные прожекторы для архитектурной и фасадной подсветки активно используются в художественной подсветке фасадов зданий, колонн, ниш. За счет направленного света в оптике линз с узким углом свечения можно подсвечивать определенные архитектурные элементы. Специальная скоба, на которой закреплен светодиодный прожектор, позволяет проворачивать светильник в двух плоскостях. RGB-подсветке не требуется контроллер, смена цвета происходит автоматически в произвольном порядке, от быстрого к медленному.

Feron.ru